

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALA
- płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w układzie poziomym — 10cm
- konstrukcja nośna (wg proj. konstrukcji)

S1* ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ SOCJALNA
- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym w układzie poziomym — 10cm
- konstrukcja nośna (wg proj. konstrukcji)
- rusz systemowy/paroizolacja/wełna mineralna — 10–15cm
- płyta G-K — 1,25cm

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA
- kasetony Ruukki Liberta — 2,5cm
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm — 14cm
- rusz systemowy/paroizolacja/wełna mineralna — 10cm
- płyta G-K — 1,25cm
- konstrukcja

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA
- płyty ze spieków kwarcowych — 1cm
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm — 14cm
- ściana murowana — 24cm
- tynk wewnętrzny

S3* ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA
- płyty ze spieków kwarcowych — 1cm
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm — 14cm
- konstrukcja
- rusz systemowy/paroizolacja/wełna mineralna — 10cm
- płyta G-K — 1,25cm

SP1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI 60 – HALA
- płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym — 10cm
- profile dystansowe — 2cm
- ściana murowana — 24cm
- tynk wewnętrzny

SP2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA REI 60 – CZĘŚĆ BIUROWA
- kasetony Ruukki Liberta — 2,5cm
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm — 14cm
- ściana murowana — 24cm
- tynk wewnętrzny

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

SP3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI 60 – HALA/CZĘŚĆ BIUROWA
- ściana murowana obustronnie otynkowana — 24cm

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA/SOCJALNA
- płyta G-K — 1,25cm
- rusz systemowy/wełna mineralna — 10cm
- płyta G-K — 1,25cm

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – HALA
- płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w układzie poziomym — 10cm

DACH:

D1 DACH – HALA
- membrana PCV, np. Rhenofol CV — 1,2mm
- warstwa zabezpieczająca– włóknina
- termoizolacja– płyty styropianowe dachowe — 15cm
- paroizolacja– folia PE
- blacha trapezowa
- płatwie dachowe
- konstrukcja nośna

D2 DACH – CZĘŚĆ BIUROWA/SOCJALNA
- membrana PCV np. Rhenofol CV — 1,2mm
- warstwa zabezpieczająca– włóknina
- termoizolacja– płyty styropianowe dachowe — 20cm
- paroizolacja– folia PE
- blacha trapezowa
- płatwie dachowe
- pustka powietrzna
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym

D3 DACH – ŁĄCZNIK
- membrana PCV, np. Rhenofol CV — 1,2mm
- warstwa zabezpieczająca– włóknina
- termoizolacja– płyty styropianowe dachowe — 20cm
- paroizolacja– folia PE
- blacha trapezowa konstrukcyjna
- płatwie dachowe
- konstrukcja nośna

POSADZKI:

P1 POSADZKA NA GRUNCIE – HALA
- posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym utwardzana powierzchniowo — 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE
- podbudowa główna beton B10 — 10cm
- podbudowa pośrednio-podsypka piaskowa zagęszczona

P2 POSADZKA NA GRUNCIE – CZĘŚĆ BIUROWA
- warstwy wykończenia posadzki wg opisu
- wylewka betonowa — 8cm
- izolacja– folia PE
- izolacja termiczna– styropian podłogowy — 13cm
- izolacja przeciwwilgociowa– folia PE
- podbudowa górna – beton B10 — 10cm
- podbudowa pośrednia – podsypka piaskowa zagęszczona

P3 POSADZKA NA STROPIE– CZĘŚĆ BIUROWA
- warstwy wykończeniowe posadzki wg opisu
- wylewka betonowa (wyjątkowo ogrzew. podłogowego) — 6cm
- warstwa rozdzielająca folia PE
- izolacja termiczna– styropian podłogowy — 4cm
- warstwa rozdzielająca folia PE
- płyty kanałowe sprężone — 20cm
- pustka powietrzna
- sufit podwieszany systemowy np. Armstrong

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI

	Nr.	Nazwa	Posadzka	Pow. [m2]
CZĘŚĆ BIUROWA	0.01	HOL WEJŚCIOWY/RECEPCJA	gres	87,4
	0.02	POMIESZCZENIE BIUROWE	gres	23,3
	0.03	POMIESZCZENIE PREZESA	gres	75,3
	0.04	SCHOWEK	gres	8,1
	0.05	WC	gres	4,5
	0.06	WC	gres	4,8
	0.07	ARCHIWUM	gres	6,4
	0.08	JADALNIA	gres	14,7
	0.09	KORYTARZ	gres	5,9
	0.10	WĘZEŁ CIEPLNY	gres	11,1
HALA	0.11	MYJNIA TAMPON+MAGAZYN FA	pos. antyelektr.	9,1
	0.12	MAGAZYN PODRĘCZNY	pos. przemysł.	9,1
	0.13	SPRĘŻARKI	pos. przemysł.	12,0
	0.14	MYJKA SITO	pos. przemysł.	12,0
	0.15	POMIESZCZENIE KIEROWNIKA	gres	12,0
	0.16	STREFA DRUKARNI	pos. przemysł.	408,1
	0.17	STREFA PRODUKCJI	pos. przemysł.	692,8
	0.18	ŁĄCZNIK	pos. przemysł.	34,4
CZĘŚĆ SOCJALNA	0.19	KORYTARZ	gres	8,0
	0.20	TOALETA DAMSKA	gres	3,9
	0.21	TOALETA MĘSKA	gres	6,9
	0.22	JADALNIA	gres	14,4
	0.23	UMYWALNIA MĘSKA	gres	6,7
	0.24	SZATNIA MĘSKA	gres	7,8
	0.25	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	3,2
	0.26	SZATNIA DAMSKA	gres	6,1
		PARTER SUMA:		1488,0

UWAGA:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
2. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ I SPRAWDZAĆ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT
3. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
5. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. ROZPATRYWAĆ CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

POZIOM ODNIESIENIA PARTERU PRZYJĘTO POZIOM ±0,00 = 95,50 m n.p.m.

CoBouw hale stalowe
90-613 ŁÓDŹ, UL. GDAŃSKA 91/93, TEL (0-42) 632 70 42, FAX (0-42) 632 70 44

INWESTOR/CLIENT:
Dariusz Libera, DREAMPEN Producent Art. Piśmienniczych .
ul. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Góra

NAZWA INWESTYCJI/JOB NAME:
BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I BUDYNKIEM BIUROWYM

ADRES INWESTYCJI/ADDRESS:
ZIELONA GÓRA
DZIAŁKI NR 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14;
OBRĘB 4 JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GÓRA
WOJ. LUBUSKIE

BRANŻA/BRANCH: ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKTOWANIA/DESIGNING PHASE: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING NAME: RZUT PRZYZIEMIA	

PROJEKTOWAŁ/DESIGNED BY: mgr inż.arch. Jarosław Domagało	NR UPRAWNIEŃ/LICENCE No: 1/R25/LIA/02 w SPEC. ARCHITEKT. B.G.	PODPIS/SIGNED:
SPRAWDZIŁ/CHECKED BY: mgr inż.arch. Agnieszka Szustkiewicz	NR UPRAWNIEŃ/LICENCE No: 17/R17/LIA/02 w SPEC. ARCHITEKT. B.G.	PODPIS/SIGNED:
OPRACOWAŁ/PREPARED BY: mgr inż.arch. Anna Warchlewska		
DATA OPRACOWANIA/DATE: GRUDZIEŃ 2017 r.	SKALA/SCALE: 1:100	NR RYS./DWG No.: A.01